



WICK

„Halogénmentes” folyasztószer

Környezetbarát

A halogénmentesség csökkenti a környezetre gyakorolt hatást.



Megbízható

Minimális korrózió a folyasztószer-maradványok miatt.


Folyasztószer típusa	No clean
Folyasztószer besorolása	ROL0 (IPC J-STD-004C)
Halogéntartalom [tömeg%]	0,00%
Réz korrózióvizsgálat	SIKERES (JIS Z 3197)
Korróziós vizsgálat réztükörrel	Nincs nyoma a tükör áttörésének (IPC-TM-650)
Szigetelési ellenállásvizsgálat	$1 \times 10^8 \Omega$ vagy magasabb (JIS Z 3197)
Feszültség- és nedvességvizsgálat	Nincs ionmigráció (JIS Z 3197)

A munkához megfelelő szélesség 1,5 mm és 5 mm között választható


Forrasanyag eltávolítása felületszerelt alkatrészek újramunkálásához




Forrasanyag eltávolítása a furszerelt alkatrészeknél



Aranybevonat eltávolítása a csészekapcsokról



Valós méret



1,5 méteres és 25 méteres tekercsekben

1,5 m



Kényelmesen lezárható tárolótasakok

ESD VÉDETT tekercs



25 m



Nagy mennyiségben történő felhasználáshoz, a költséghatékony 25 m tekercsüket ajánljuk.



A cikkszámokkal és műszaki adatokkal kapcsolatos további részletek a weboldalunkon találhatóak ▶▶

Hatékonyabb





WICK Cutter FT-630



További tájékoztatás

Elvághatja a szalagot a nélkül, hogy a kiforrasztás után kézbe kellene vegye a csípőfogót, fokozva a munka hatékonyságát.

„Halogénmentes” folyasztószer

Termék megjelenése	Cikkszám	Szélesség (mm)					Hossz (m)		Vonalkód
		1.5	2.0	2.5	3.0	5.0	1.5	25	
 <p>ESD SAFE bobbin case</p>	FR551-1515-E	●					●		4962615063183
	FR551-2015-E		●				●		4962615063190
	FR551-2515-E			●			●		4962615063206
	FR551-3015-E				●		●		4962615063213
	FR551-5015-E					●	●		4962615063220
	FR551-20250-E		●					●	4962615063237
	FR551-25250-E			●				●	4962615063244
	FR551-30250-E				●			●	4962615063251

▼ Megfelelési táblázat

Cikksz.	Szél. (mm)	Hossz (m)		Cikkszám	Szél. (mm)	Hossz (m)	Terméknév
FR150-81	0.7	1.5		—	—	—	—
FR150-82	1.0	1.5		—	—	—	—
FR150-83	1.5	1.5	⇒	FR551-1515-E	1.5	1.5	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 1.5MM 1.5M
FR150-84	2.0	1.5	⇒	FR551-2015-E	2.0	1.5	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 2.0MM 1.5M
FR150-85	2.5	1.5	⇒	FR551-2515-E	2.5	1.5	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 2.5MM 1.5M
FR150-86	3.0	1.5	⇒	FR551-3015-E	3.0	1.5	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 3.0MM 1.5M
—	—	—		FR551-5015-E	5.0	1.5	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 5.0MM 1.5M
—	—	—		FR551-20250-E	2.0	25	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 2.0MM 25M
—	—	—		FR551-25250-E	2.5	25	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 2.5MM 25M
—	—	—		FR551-30250-E	3.0	25	HAKKO WICK <NO CLEAN & HALOGÉNMENTES> 3.0MM 25M